




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **导针**

主要产品材料: **不锈钢**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

硬件附件功能: **导轨硬件**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	导针
硬件附件功能	导轨硬件

结构特性

附件放置位置	背板
--------	----

主体特性

产品方向	垂直
主要产品材料	不锈钢

机械附件

产品电镀涂层	钝化
产品安装类型	板安装

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

工业标准	VITA 46
------	---------



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2000713-1
[RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined](#)

客户还购买了



文档

产品图纸

KEYED GUIDE PIN, MACHINED, MULTIGIG,19MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2000676-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2000676-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2000676-3_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOSA Aligned Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本