

1-2013519-0 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 3000 Series


TE 内部编号 1-2013519-0

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 10 Position, .295 in [7.5 mm] Centerline, 1 Row, 14 – 20 AWG Wire Size, Dynamic 3000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 10

中心线 (间距) : 7.5 mm [.295 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直角

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	14.5 A
--------------	--------

机械附件

连接器安装类型

板安装

壳体特性

中心线 (间距)

7.5 mm [.295 in]

尺寸

线径

.5 – 2 mm²

使用环境

工作温度范围

-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 Series



客户还购买了





文档

产品图纸

[DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P X TYPE-A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2013519-0_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2013519-0_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2013519-0_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773721-5_DYNAMIC_SERIES_ORG](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本