




VAL-U-LOK

TE 内部编号 1-2029172-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 12

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	12
电源位置数量	12
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性



端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
连接器宽度	9.75 mm[.384 in]
PCB 厚度（建议）	1.78 mm[.07 in]
连接器高度	12.8 mm[.504 in]
连接器长度	26.4 mm[1.039 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

--	--



电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-2029265-2
12P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW

TE 产品编号 1-2029172-0
10P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

TE 产品编号 1-1586768-2
12P VERT HDR VAL-U-LOK GW

TE 产品编号 1-1586038-2
12P VRT HDR VAL-U-LOK V0

TE 产品编号 1-1586039-2
12P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2

TE 产品编号 1-1586040-2
12P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0

TE 产品编号 2029172-4
4P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

TE 产品编号 1-1586037-2
12P VERT HDR VAL-U-LOK V2

TE 产品编号 1-1586037-4
14P VERT HDR VAL-U-LOK V2

TE 产品编号 2029059-2
2P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW

客户还购买了

TE 产品编号106506-2
15P.HDP20 REC.ASSY.

TE 产品编号2106751-4
Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 18AWG

TE 产品编号CAT-C339-R529A
厚膜电阻器：电流感应

TE 产品编号9-2176363-7
RQ 0402 4K32 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1-2314812-6
16P,2MM,B-B,REC,DRV,T,2.0,0.1AU,TB, W/CAP

TE 产品编号2314814-8
8P,2MM,B-B,REC,DRV,T,2.0,0.76AU,TB, W/CAP

TE 产品编号1-2314814-0
10P,2MM,B-B,REC,DRV,T,2.0,0.76AU, TB,W/CAP

TE 产品编号745183-2
09 RCPT SP/MS STD



文档

产品图纸

12P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029172-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029172-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029172-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本