



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装无极性连接器

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

位数: 4

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装无极性连接器 |
| 连接器系统     | 板对板          |
| 可密封       | 否            |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板        |
| 连接器产品类型   | 连接器组件        |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 板对板配置     | 平行 |
| 可堆叠       | 否  |
| PCB 安装方向  | 直角 |
| 位数        | 4  |
| 行数        | 1  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 125 VDC |
|------|---------|



|           |          |
|-----------|----------|
| 介质耐压（最大值） | 1500 VAC |
|-----------|----------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 对接公端宽度 | 3.05 mm[.12 in] |
|--------|-----------------|

|      |     |
|------|-----|
| 端子布局 | 直插式 |
|------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 端子基材 | 铜合金 |
|------|-----|

|        |                |
|--------|----------------|
| 对接公端厚度 | .4 mm[.016 in] |
|--------|----------------|

|                |   |
|----------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|----------------|---|

|           |        |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 (Sn) |
|-----------|--------|

|      |     |
|------|-----|
| 端子类型 | 无极性 |
|------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 6 A |
|-------------|-----|

端接特性

|             |              |
|-------------|--------------|
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | 1 mm[.04 in] |
|-------------|--------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .4 mm[.016 in] |
|-------------|----------------|

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|            |   |
|------------|---|
| PCB 安装对准类型 | 无 |
|------------|---|

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 不带 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装对准 | 不带 |
|----------|----|

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 不带 |
|------|----|

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | LCP |
|------|-----|

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 4 mm[.157 in] |
|---------|---------------|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
|------------|------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| 连接器高度 | 3.9 mm |
|-------|--------|

使用环境

|         |   |
|---------|---|
| 壳体温度额定值 | 高 |
|---------|---|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用



|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA                   |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 卷带包装 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1-2058703-2  
Herm Blade& Recp Assy, 4 Pos,Latch



TE 产品编号 2058703-2  
Herm Blade& Recp Assy, 4 Pos,Latch



TE 产品编号 1-2058128-2  
Dust Cap, 4 Posn, Black


客户还购买了



TE 产品编号5222092-1  
JACK,RTANG,PCB,75 OHM,BNC



TE 产品编号1-1969688-3  
PTL 1X3 PCB HEADER VERT HITEMP KEY A LGR



TE 产品编号5536507-2  
2MM FB,ASY,048,SIG,REC,SL,2.73



TE 产品编号1-2176231-5  
3522 39R 1% 3W



TE 产品编号1-1469492-3  
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 90 DEG



TE 产品编号5103309-2  
A/L LOW PRO HDR 14P VERT BLACK



TE 产品编号1623732-4  
BCHE 7 W 120R 5%



TE 产品编号1624130-1  
23E 22KA 6.35X50FL B7



TE 产品编号5750678-1  
09 RCPT SP/FMS (RET SL)



TE 产品编号413990-2  
STR JACK,SMB,PCB

文档

产品图纸

Herm Blade& Recp Assy, 4 Pos,Latch

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2058703-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2058703-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2058703-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HERMAPHRODITIC\\_WIRE-TO-BOARD\\_AND\\_BOARD-TO-BOARD](#)

[HERMAPHRODITIC\\_WIRE-TO-BOARD\\_AND\\_BOARD-TO-BOARD](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本