

1-2102061-0

✓ 有效

Mezalok | AMP Mezalok

TE 内部编号 1-2102061-0

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount - Solder Ball, Signal, AMP Mezalok

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > High-speed Mezzanine Connector: Pin & Socket Connector



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 114

行数: 6

[所有 High-speed Mezzanine Connector: Pin & Socket Connector \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	114
行数	6

电气特征

工作电压	250 VAC
介质耐压（最大值）	750 VAC

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
对接公端宽度	.43 mm[.017 in]
端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子基材	铍铜合金
对接公端厚度	.46 mm[.018 in]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

机械附件

接合对准类型	极化公端
PCB 安装固定类型	焊球
PCB 安装对准类型	无
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
堆叠高度	18 mm[.709 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 mm[.093 in]
连接器高度	14 mm[.55 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

工业标准	VITA 61
------	---------

包装特性

封装数量	100
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2102060-2
Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, LF

该系列中的其他产品 | AMP Mezalok



PCB 板端连接器及母端(26)



板对板接头和插座(26)

客户还购买了



TE 产品编号1375800-4
ASSY,120 POS PC104 PLUS LF



TE 产品编号1410140-2
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT



TE 产品编号1-2000713-3
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined



TE 产品编号1410956-1
MULTIGIG RT GUIDEPIN KIT ASSEMBLY



TE 产品编号2110819-1
QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn



TE 产品编号3-2343522-3
SFP56 STACKED 2X2 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号CAT-472-Z12553
HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm



TE 产品编号5555167-1
MJ,LPF,R/A,8P/8C,KEYED,BULK P



TE 产品编号1410137-2
MULTIGIG RT T2 .8" DC DF F-CTR



文档

产品图纸

Mezalok, Socket, 114 p, 18 mm, 50 Au, LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2102061-0_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2102061-0_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2102061-0_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOSA Aligned Interconnect Solutions

英文版本

Mezalok Connector Brochure

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本