




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 15

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	15
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

接合插针直径	.6 mm[.024 in]
端子接合区域电镀材料厚度	2 – 5 μm[80 – 200 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子接触部长度	3.6 mm[.142 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.2 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	扭结焊尾
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	6.4 mm[.252 in]
-------	-----------------



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.8 mm[.346 in]
连接器长度	40 mm[1.57 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	300
封装方法	Bag, Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 1-1969730-2 EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 12P VERTICAL	 TE 产品编号 1969729-9 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 9P VERT w /o boss	 TE 产品编号 1-1969442-5 EP 2.5 TPA Housing, 15 Pos	 TE 产品编号 1-1744417-5 15 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE
 TE 产品编号 1-1969729-0 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 10P VERT w/o boss	 TE 产品编号 1969729-2 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 2P VERT w /o boss	 TE 产品编号 1-1969730-5 EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 15P VERTICAL	 TE 产品编号 1969729-5 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 5P VERT w /o boss
 TE 产品编号 1-1969730-4 EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 14P VERTICAL	 TE 产品编号 1969729-7 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 7P VERT w /o boss	 TE 产品编号 1-1969730-0 EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 10P VERTICAL	 TE 产品编号 1969729-3 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VERT w /o boss
 TE 产品编号 1-1969582-0 ASSY, HDR, VERT, NO-BOSS, DUAL ROW, EP2.5			

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

 PCB 板端连接器及母端(533)	 矩形电源连接器(531)	 线到板连接器组件和护套(305)	 线对板接头和插座(533)
--	--	---	--



连接器硬件(49)




连接器端子(6)


客户还购买了




TE 产品编号1-640388-0
10P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号2132230-2
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 2P VER




TE 产品编号ADP-SMAF-SMAF-B-G
SMA Jack to SMA Jack Bulkhead



TE 产品编号1217167-1
250 FASTON, PCB TAB, TCBR



TE 产品编号2071452-9
RZ0H-1A4-D012-R0001 (TES)




TE 产品编号1217056-1
250 FASTON, PCB TAB, TPBR




TE 产品编号4-1744524-5
EP 05P HEADER ASY NO #3 PIN



TE 产品编号1734248-7
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 7P



TE 产品编号2071452-2
RZ03-1A4-D009-R0001 (TES)



TE 产品编号5-1437142-9
FSN-22A-4=JUMPER, NOMEX

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2132415-5_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2132415-5_G.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2132415-5_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG](#)

英文版本

[7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本