

1-2141847-4

✓ 有效

TE 内部编号 1-2141847-4
36 Position, Blue, Cover Assembly, PBT GF, 180° Cable Exit, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 36
主要产品颜色: 蓝色
保护和应力消除附件类型: 盖配件
主要产品材料: PBT GF
出线角度: 180°

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
-------------	-----

结构特性

与连接器代码兼容	D
位数	36

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PBT GF
出线角度	180°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-1718492-4
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



文档

产品图纸

CARRIER,RECEPTCALE HSG, 36POS,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141847-4_A_c-1-2141847-4-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141847-4_A_c-1-2141847-4-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141847-4_A_c-1-2141847-4-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语