




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 12

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	1

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性



接合插针直径	.63 mm[.024 in]
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.4 – 4 µm[94.488 – 157.48 µin]
端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.5 mm[.335 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F][-85 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	56
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPMODU HV-100/HV-190](#)




PCB 板端连接器及母端(321)



板对板接头和插座(321)


客户还购买了



TE 产品编号8-215079-4
MICRO-MATCH FOB.14P



TE 产品编号1-215297-2
12P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号5-826646-0
50P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号1-825437-6
MOD 2 PINHDR 1X16P.




TE 产品编号8-215464-4
14P.MICRO-MATCH MOB



TE 产品编号3-826631-6
36P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号5-826656-0
50P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号1-2199298-4
16P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号5103309-2
A/L LOW PRO HDR 14P VERT BLACK



TE 产品编号1-968875-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)

文档

产品图纸

12P HV100 REC CON. TE, 8.5MM,TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-215300-2_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-215300-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-215300-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1773393_ AMPMODU_EUROPEAN_STANDARD_PRODUCTS](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本