




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 17

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	17
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	绿色

接触件特性

接合插针直径	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μm



端子形状和构造	正方形
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

连接器高度	5.8 mm[.228 in]
行间距	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	49
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-826662-7
17P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 1-826632-7
17P AMPMODU II PIN HDR



TE 产品编号 1-826664-7
MOD2 HDR DR 90D 17P



TE 产品编号 1-826634-7
17P MODU 2 PIN HDR



TE 产品编号 1-826656-7
17P AMPMODU II STIFT LEI

该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190



PCB 板端连接器及母端(152)



板对板接头和插座(152)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75E
Header Assembly: Wire-to-Board, 15A, gold or tin plated



TE 产品编号1-640456-9
19P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号1624097-4
3615A-10-3513-10 1.0UH



TE 产品编号2-1658526-1
609-4041LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号2-1761711-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LA




TE 产品编号2-1823504-1
124POS, MIXED, HEADER ASSY



TE 产品编号1879208-3
CPF 0402 12R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-2176070-7
3521 39K 1% 2W



TE 产品编号5-5179009-3
0.8FH, R09H.5, 080, 08/Sn, TU



文档

2X17P HV190FEDERLEI

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-216604-7_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-216604-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-216604-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。