



CGS | CGS RLP73

TE 内部编号 1-2176056-9

.056  $\Omega$ , Thick Film, Current Sensing Resistor, 5 %, 2 Termination, 1206, Taped & Reeled, .5 W,  $\pm 300$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$ , Solder, Height .022 in [.55 mm], CGS RLP73

[在 TE 官网查看>](#)

无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 厚膜电阻器：电流感应



电阻器类型: **电流传感电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 1206

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 5 %

[所有 厚膜电阻器：电流感应 \(214\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

电阻器类型	电流传感电阻器
封装尺寸代码	1206
元件类型	厚膜

### 结构特性

电阻器数量	1
-------	---

### 电气特征

无源元件容差	5 %
电阻等级	最多 1 k $\Omega$
电阻值	.056 $\Omega$
额定功率	.5 W

### 端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接

### 尺寸

产品高度	.55 mm[.022 in]
产品长度	3.1 mm[.122 in]



产品宽度	1.55 mm[.061 in]
<b>使用环境</b>	
工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±300 ppm/°C
<b>包装特性</b>	
封装方法	卷带和卷轴

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | CGS RLP73



表面贴装电阻器(401)

## 客户还购买了



TE 产品编号1-1415899-1  
RZ01-1C4-D024



TE 产品编号1676480-3  
CRG0402 1% 10K



TE 产品编号2-1676480-2  
CRG0402 1% 1K0



TE 产品编号3-1625885-0  
1W SM M/OX 5% 18R



TE 产品编号3-2176337-8  
CRGCQ 0402 12K 1%



TE 产品编号6-2176337-1  
CRGCQ 0402 1M0 1%

## 文档

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2176056-9\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2176056-9\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2176056-9\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

## 数据表/目录页

RLP73N2BR056JTD

.056  $\Omega$ , Thick Film, Current Sensing Resistor, 5 %, 2 Termination, 1206, Taped & Reeled, .5 W,  $\pm 300$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$ , Solder, Height .022 in [.55 mm], CGS RLP73



## SMD Low Ohmic Current Sense Resistors - Type RL73 Series

英文版本