

TJT15047RJ

✓ 有效

CGS | CGS TJT


TE 内部编号 1-2176247-1

47 ohm Chassis Mount Resistor, 150 W, Wire Wound, 2 Terminations,  $\pm 260$  ppm/ $^{\circ}$ C, 5 %, Flying Leads, Loose Piece - Box, 10 mm [.394 in] Height, CGS TJT

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器



电阻器类型: **功率电阻器**

电阻等级: **最多 1 k $\Omega$**

电阻值: **47  $\Omega$**

额定功率: **150 W**

元件类型: **线绕式**

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型  | 线绕式   |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 电阻等级   | 最多 1 k $\Omega$ |
| 电阻值    | 47 $\Omega$     |
| 额定功率   | 150 W           |
| 无源元件容差 | 5 %             |

端接特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端接数量        | 2    |
| 底盘贴装电阻器端接类型 | 悬空引线 |

机械附件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|          |         |
|----------|---------|
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘 |
|----------|---------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品高度 | 10 mm[.394 in]   |
| 产品长度 | 120 mm[4.724 in] |
| 产品宽度 | 80 mm[3.149 in]  |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -25 – 250 °C |
| 温度系数   | ±260 ppm/°C  |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | 零散零件 - 盒装 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 可用无铅焊料进行手焊                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



该系列中的其他产品 | CGS TJT



客户还购买了







文档

产品图纸

TJT 150W 47R 5%

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2176247-1\_BA.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2176247-1\_BA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2176247-1\_BA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TJT-0715

英文版本

ALUMINIUM ENCLOSED POWER RESISTORS - Type TJT Series

英文版本