

1-2199298-4 ✓ 有效

DIPLOMATE

TE 内部编号 1-2199298-4

DIP Sockets, Stamped & Formed, 16 Position, Low Profile, Through Hole, Tin, -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡



端子制造: 冲压成形

位数: 16

连接器外形: 低

行间距: 7.62 mm [.3 in]

支脚种类: 通孔

[所有 DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
支脚种类	通孔

结构特性

行数	2
PCB 安装方向	垂直
位数	16

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	20 mΩ

主体特性

套管材料	黄铜/铜
套管电镀材料	锡/铅
框架种类	分段套管
连接器外形	低

接触件特性

接合接触类型	双叶
--------	----

IC 插座类型	DIP
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	锡
	60 μin
端子额定电流 (最大值)	1 A
端接特性	
	3 in
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	PBT GF30
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
PCB 的外形高度	5.1 mm[.2 in]
产品长度	20.32 mm[.8 in]
行间距	7.62 mm[.3 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
每盒管数	2
封装数量	30

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

其他

每管数量	3000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了


 <p>TE 产品编号1-2199298-5 DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡</p>	 <p>TE 产品编号5747460-5 HD-20 RCPT 15P RA 590 FFSCRLK</p>	 <p>TE 产品编号5645945-2 SKT,MIN-SPR B-N SN-AU SER-1.5</p>	 <p>TE 产品编号1-2199298-8 24P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE</p>
---	--	---	--



TE 产品编号1-2199298-1
6P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号102618-8
20 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号3-534206-2
64 MODII VRT DR CE 100/115



TE 产品编号9-146305-0
40 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF



TE 产品编号1SNK705061R0000
ZK2.5-GN

文档

产品图纸

[16P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2199298-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2199298-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2199298-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[DIP Sockets Quick Reference Guide \(EN\)](#)

英文版本