




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1
电源位置数量	2

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色



出线角度	180° °
------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
外壳材料	PBT GF

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	热丝点火 – 非灼热丝

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------



欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1-2232263-1
PTL 1X2 CAP PANEL MT HOT WIRE KEY A BLK



TE 产品编号 1971789-1
CPA




TE 产品编号 CAT-P87074-R2435
Receptacle Contact — POWER TRIPLE LOCK



TE 产品编号 2-1971777-2
PTL TPA HWI 1 X 2 NATURAL

该系列中的其他产品 | POWER TRIPLE LOCK



PCB 板端连接器及母端(21)



插入和拔出工具(1)



电源端子(26)



矩形电源连接器(301)



线对板接头和插座(21)



连接器硬件(12)



连接器端子(26)


客户还购买了



TE 产品编号177914-1
AMP POWER DBL LOCK REC (S)



TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M



TE 产品编号1376395-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号1394918-3
DUOPLG5.0 BU-STE 3P




TE 产品编号1971785-2
PTL RECEPTACLE CONTACT, 20 - 24 AWG




TE 产品编号2-2232265-1
PTL 1X2 PLUG HSG HOT WIRE KEY B NAT



TE 产品编号1-2232890-3
3P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED



TE 产品编号2238196-3
FASTON 250 STD REC STR 18-14TPBR



TE 产品编号2238266-1
Housing 1 position POSI-LOCK, 250 Series



TE 产品编号3-2304525-3
3P DUOPLUG MK II

文档

产品图纸

PTL 1X2 PLUG HSG HOT WIRE KEY A BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232265-1_B.2d_dxf.zip

1-2232265-1

2 Position, Plug, Housing, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 6 mm [.236 in] Centerline, 1 Row, 600 VAC, Wire & Cable, Power, Power Triple Lock



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2232265-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2232265-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[9-1773465-1Power Triple Lock QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本