




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	2
与线缆类型兼容	分离式导线
位数	3
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	銅合金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
接合固定	不带
接合对准类型	键控
接合对准	帶有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.36 – 1.64 mm[.053 – .064 in]
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
连接器高度	7.3 mm[.287 in]
线径	24 – 22 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性



封装方法	Tube
封装数量	6912

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 3-2232962-3 3P POTTED RAST 2.5 HEADER,SEL	 TE 产品编号 7-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 1-2406849-3 3P MONOPLUG 2.5 SEL LOADED W TUBE-B
--	---	--	--



TE 产品编号 4-2232962-3

3P POTTED RAST 2.5 HEADER,SEL

TE 产品编号 5-1971921-3

2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV

TE 产品编号 1971921-3

2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV

TE 产品编号 1-1971923-3

2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV

客户还购买了

TE 产品编号62431-1

MAG-MATE TERM 31-33 010 TPBR

TE 产品编号CAT-P87024-P729A

灼热丝电源双锁插头

TE 产品编号1241857-5

5 POS FASTIN/ON HOUSING PANEL MOUNT

TE 产品编号1-2232890-9

9P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED

TE 产品编号4-2232890-0

10P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED

TE 产品编号1-2232892-5

5P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1-2232892-7

7P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号170328-3

250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号2331087-1

250 HSG. PL MKII REC. 9mm 2P NAT

文档

产品图纸

3P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232890-3_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2232890-3_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2232890-3_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RAST Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本