




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 11

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	11
与线缆类型兼容	分离式导线
位数	11
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	跨接安装

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

壳体內的端子定位力	带有
端子基材	铜合金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

PCB 安装固定	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
接合固定	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
连接器宽度	10.9 mm[.429 in]
PCB 厚度（建议）	1.36 – 1.64 mm[.053 – .064 in]
连接器高度	5.25 mm[.206 in]
线径	24 – 22 AWG
连接器长度	29.9 mm[1.177 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
包装特性	
封装数量	2176
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 1-2406853-1
11P MONOPLUG 2.5 W TUBE-B


TE 产品编号 1-1971818-1
11P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV

客户还购买了





TE 产品编号316087-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 3P




TE 产品编号368571-1
PDL 3P PLUG 3.96(GWT) NAT




TE 产品编号964204-1
STD-POW-TIM KONTAKT



TE 产品编号1376477-4
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN



TE 产品编号1871819-1
GIC 3.3 4P DBL LOCK PLATE(2-ROW, M-TYPE)



TE 产品编号1-2232892-5
5P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号2238135-2
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35



TE 产品编号2238136-2
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35



TE 产品编号1-2406849-3
3P MONOPLUG 2.5 SEL LOADED W TUBE-B



TE 产品编号2468539-1
110 PL EX HSG.,REC.,8MM,2P, NATURAL

文档

产品图纸

11P MONOPLUG 2.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232893-1_D1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232893-1_D1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232893-1_D1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本