

1-2271888-7 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 1000 Series

TE 内部编号 1-2271888-7

PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 34 Position, 2 mm [.


079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder,

Dynamic 1000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Header Assembly: Wire-to-Board, 3A, Gold or Tin Plated



连接器系统: 线到板

位数: 34

行数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 水平

[所有 Header Assembly: Wire-to-Board, 3A, Gold or Tin Plated \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	34
行数	2
PCB 安装方向	水平

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[40 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	固定支脚
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线 (间距)	2 mm[.079 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 Series






线到板连接器组件和护套(158)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了

TE 产品编号1-316130-5
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 5P HTE 产品编号1318110-1
DYNAMIC D-2000 TAB CONT STE 产品编号1827572-2
DYNAMIC D1000 REC CONT 2L AU
0.38um FORMTE 产品编号1630024-1
HSC250 100R 5%TE 产品编号T3020001005-000
MDAM-0.5TE 产品编号5-2151494-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F055F-RSATE 产品编号T2100182101-000
BPSC-12/2/4-MTE 产品编号6-1630019-2
HSC200 50R 5% HIGH VOLUME

文档

产品图纸

DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 34P XBLACK TIN

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2271888-7_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2271888-7_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2271888-7_B.3d_stp.zip](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本