



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

位数: 2

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黄色 |
|--------|----|

接触件特性

|      |      |
|------|------|
| 端子基材 | 镍铬合金 |
| 端子类型 | 公端   |

端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 弹簧夹 |
|--------|-----|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 锁定 |
|--------|----|



|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 热塑性             |
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 31.3 mm[1.23 in] |
| 连接器高度 | 11.05 mm[.43 in] |
| 连接器长度 | 15.2 mm[.6 in]   |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 220 °C[-4 – 428 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
| 封装数量 | 54   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2299959-1  
TRAY PACKAGE.THERMOCOUPLE  
CONN KTYPE REC

该系列中的其他产品 | Dynamic 系列热电偶连接器

插入和拔出工具(1)

线到板连接器组件和护套(3)

连接器应力消除(1)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-1827691-3  
DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P  
BOTTOM-MT TIN

TE 产品编号4-2295044-3  
RITS CONN. PLUG ASSY 3P GREEN  
TIN

TE 产品编号4-1971781-2  
PTL RECEPTACLE CONTACT LP, 14  
AWG

TE 产品编号2295044-3  
RITS CONN. PLUG ASSY 3P YELLOW  
TIN

TE 产品编号4-2295044-4  
RITS CONN. PLUG ASSY 4P GREEN  
TIN

TE 产品编号175363-1  
DYNAMIC D-3500 REC HSG 4P

TE 产品编号4-2295044-6  
RITS CONN. PLUG ASSY 6P GREEN  
TIN

TE 产品编号1827691-1  
DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P(F/H)



TE 产品编号CAT-P87074-T669  
Locking Plate, POWER TRIPLE LOCK, TPA

文档

产品图纸

TRAY PACKAGE.THERMOCOUPLE CONN KTYPE TAB

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2299960-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2299960-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2299960-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773895-2\_THERMOCOUPLE\_FLYER

英文版本

产品规格

产品规格

日语