



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除 > Cable Clamp for Size 4-5 STD/5QL Shell



应力消除附件类型: **线夹套件**

主要产品材料: **锌**

与连接器外壳尺寸兼容: **5**

屏蔽: **是**

工组温度范围: **-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]**

[所有 Cable Clamp for Size 4-5 STD/5QL Shell \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	线夹套件
----------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品材料	锌

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
主体方向	直式

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	5
屏蔽	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [铁路 D-Sub 连接器尾盖](#)



压接 D-Sub 连接器(10)



插入和拔出工具(2)



连接器后盖(55)



连接器应力消除(67)

客户还购买了



TE 产品编号382331-008
44A0121-22-0/9



TE 产品编号167296-1
50P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号CAT-R131-C1121
Cable Clamp for Size 1-3 STD/1-4 QL Shell



TE 产品编号1-2308290-1
QL-SET FOR VARIAN C REAR WALL MOUNTG



TE 产品编号1-2308338-1
QL-FULL METAL HOODS SIZE 5 (1 CABLE CLP)



TE 产品编号1-2308340-1
FULL METAL HOODS SIZE 1



TE 产品编号CAT-R131-D1C
4 号 D-SUB 后盖



TE 产品编号1-2308346-5
FULL METAL HOODS SIZE 5 - 5 (RAW)

文档

产品图纸

CABLE CLAMP7 (CASE RAW)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308272-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308272-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2308272-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本