



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > Double Sided QLPIN Bulkhead



连接器硬件附件类型: 快速锁定插针

工作温度（最大值）: 90 °C [ 194 °F]

工组温度范围: -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F]

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

[所有 Double Sided QLPIN Bulkhead \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 连接器硬件附件类型 | 快速锁定插针   |
| 硬件附件功能    | 闩锁、锁定和固定 |

### 机械附件

|      |      |
|------|------|
| 螺纹尺寸 | None |
|------|------|

### 使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工作温度（最大值） | 90 °C[194 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 90 °C[-40 – 194 °F] |

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
| 封装数量 | 500 |

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |          |



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-R131-D743  
Double Sided QLPIN Bulkhead

该系列中的其他产品 | 铁路 D-Sub 连接器尾盖

|                  |            |           |             |
|------------------|------------|-----------|-------------|
|                  |            |           |             |
| 压接 D-Sub 连接器(10) | 插入和拔出工具(2) | 连接器后盖(55) | 连接器应力消除(67) |



面板安装 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

产品图纸

QL-SET FOR VAR. E LATCH PIN WITH GUIDE 3

英文版本

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本