



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > 5 号 D-SUB 后盖



连接器后盖产品种类: **屏蔽**

连接器后盖产品类型: **尾附件**

主要产品材料: **钢**

主体方向: **直式**

与连接器外壳尺寸兼容: **5**

[所有 5 号 D-SUB 后盖 \(8\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器后盖产品种类	屏蔽
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否
端接器件类型	压接插针

### 结构特性

位数	50, 78
----	--------

### 主体特性

主要产品材料	钢
出线角度	180°, 45°

### 机械附件

接合固定类型	锁紧螺丝, 锁紧螺丝
螺纹尺寸	M3

### 壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	D 形

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	5
------------	---

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (3.5% in Component Part)</p> <p><b>物品安全使用说明:</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Rail D-Sub Backshells



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[FULL METAL HOODS SIZE 5 - 4 \(RAW\)](#)

英文版本

---

### 数据表/目录页

[Rail D-Sub Backshells Flyer](#)

英文版本