




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 6

中心线（间距）: 2.5 mm [ .098 in ]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 位数        | 6  |
| 行数        | 1  |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 63 VAC |
|------|--------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 2 A |
|-------------|-----|

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|



壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |
| 外壳材料    | PA GF           |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|        |                  |
|--------|------------------|
| 灼热丝额定值 | GWEPT 750°C（无火焰） |
|--------|------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1SNA230002R0000

RC55 1->10 (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号1SNA230003R0100

RC55 11->20 (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号102394-7

18 AMP MODU MT HSG DR .100CL

TE 产品编号282815-5

TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 5P.5

TE 产品编号282824-4

TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.5

TE 产品编号796689-5

TERMI-BLOK PCB MOUNT 5P.

TE 产品编号7-2176414-4

7W STD M/OX 5% 22K

TE 产品编号1-1355181-6

DUOPLUG2,5GEH 6P 8X

TE 产品编号3-284932-6

DUOPLUG MKI STD,6 POS, KEYED 4

TE 产品编号4-1534796-6

AMP DUOPLUG MARK II CONNECTOR 3-20POS

文档

产品图纸

10X6P FEDERLEIS 2,5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2311510-6\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2311510-6\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2311510-6\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本