

1-2314786-1 ✓ 有效

LUMAWISE | LUMAWISE Endurance N

TE 内部编号 1-2314786-1

Street Lighting Power Management, Zero Cross Tuning / Energy

Metering Header / Not Vented, On Fail Mode, LUMAWISE

Endurance N

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明电源管理



包括照明连接器特性: 不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐

失效模式: 开

工作频率: 50 Hz

与机构/标准产品兼容: CSA

位数: 7

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐
位数	7

电气特征

输出电压 (最大值)	24 V, 3.3 V, 5 V
浪涌保护	3 kA
失效模式	开
工作频率	50 Hz

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	10 A

尺寸

产品直径	3.19 mm, 81.15 mm[81 in]
------	--------------------------

产品高度 70.08 mm

使用环境

紫外线暴露额定值 是

工作温度范围 -40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

与已批准的标准产品兼容 UL 773

IP 等级 IP66

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

与机构/标准产品兼容 CSA

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2213362-1
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 150C, 3/2



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435
Dimming Receptacle, Rotatable



TE 产品编号 1-2213362-4
RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4



TE 产品编号 2318043-1
CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT



TE 产品编号 2318043-2
CABLE ASSEMBLY, EB, 3 POS MINICT



TE 产品编号 2376865-1
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /2

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(19)



街道照明开路帽和短路帽(3)



街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号 2213362-2
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 150C, 3/4



TE 产品编号 2306130-1
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., MED



TE 产品编号 2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S



TE 产品编号 2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES



文档

产品图纸

LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314786-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314786-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2314786-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N Enhanced Base

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本