



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明电源管理



包括照明连接器特性: 不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐

失效模式: 关

工作频率: 50 Hz

与机构/标准产品兼容: CSA, UL

位数: 7

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐
位数	7

电气特征

输出电压（最大值）	3.3 V, 5 V, 24 V
浪涌保护	3 kA
失效模式	关
工作频率	50 Hz

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	10 A

尺寸

产品直径	3.19 mm, 81.15 mm[81 in]
------	--------------------------



产品高度	70.08 mm
------	----------

使用环境

紫外线暴露额定值	是
存储温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

IP 等级	IP66
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL 773
与机构/标准产品兼容	CSA, UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2213362-4
RCPT ASSY, DIMMABLE
PHOTOCONTROL, 105C, 3/4

TE 产品编号 2318043-1
CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT

TE 产品编号 2318043-2
CABLE ASSEMBLY, EB, 3 POS MINICT

TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In:
Streetlight Dimming Receptacles

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

街道照明基座总成(31)

街道照明开路帽和短路帽(3)

街道照明插座(25)

街道照明电源管理(6)

路灯附件(18)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



文档

产品图纸

LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM OFF, ZC YES

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2314786-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2314786-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2314786-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE Endurance N Enhanced Base

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本