



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings



位数: 48

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: 线到板

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	48
行数	6

电气特征

标称电压架构	48 V
--------	------



主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	G

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in M-10887-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-10887-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-10887-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。




卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1579001-3
DIE FOR 1,2MM CONTACT



TE 产品编号 1-2311123-1
REC CONN CVR,48POS,MCON 1.2,45 DEG



TE 产品编号 2-1579008-1
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 1-2311124-1
LEVER,48POS,MCON 1.2



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL




其他汽车连接器附件(15)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(25)



汽车连接器锁和位置保证(4)


客户还购买了



TE 产品编号2-330648-1
PIDG 22-16 22-18 MIL R 4; TAPE




TE 产品编号YHV280-2PM-P-4MM-B
HVA280-2phm,pass,4sqmm,Key B



TE 产品编号4-1633932-0
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1-1633961-2
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号464291-5
ANVIL, SAND-BLASTED 12-10



TE 产品编号788189-2
CPC 17-3 RCPT ASY,REV SEX



TE 产品编号2208669-3
8MM HV, CONTACT,ASSY



TE 产品编号2103013-3
CABLE SEAL RETAINER, SIZE 2, OR, HVA280



TE 产品编号2177090-3
STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV, 25SQMM



TE 产品编号1587940-3
CABLE SEAL RETAINER, SIZE C

文档

48POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,COD NEUT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2316374-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2316374-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2316374-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

1-2316374-2

48 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 2.5 mm [.098 in]
Centerline, Black, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging)

