




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

位数: 32

行数: 5

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	12
装载位置数量	32
信号位置数量	25
电源位置数量	7
PCB 安装方向	直角
位数	32
行数	5



电气特征

工作电压	60 VDC, 400 VDC
------	-----------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm, .38 μm[3 μin][15 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	刀鞘天线, 母端
端子额定电流（最大值）	100 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	压紧
PCB 安装对准类型	压紧
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料玻璃填充
中心线（间距）	2 mm, 5.5 mm[.079 in][.216 in]

尺寸

行间距	2 mm[.07 in]
-----	--------------



连接器宽度	23.62 mm[.93 in]
连接器高度	14.5 mm[.57 in]
连接器长度	61 mm[2.4 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	44
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1600960-1

CONT 8-10AWG PWR BLANK STRIP

客户还购买了

TE 产品编号2204929-3

MATING BLADE, CROWN CLIP SOCKET

TE 产品编号2-2334530-0

MBPLUS,R/A,PLUG,SOLDER,3LP + 25S + 2P

TE 产品编号1761465-4

PCI Express RA assy 5.8mm slot 2.3 mm pc

TE 产品编号292175-4

CT BOX HDR V SMT 4P O/TAPE NAT

TE 产品编号3-6450332-2

MBXL R/A HDR 4P+12S

TE 产品编号1766200-1

284-0472-15000E=TA CE STRDDL MN

TE 产品编号1-292253-1

CT CONN MT HDR ASSY H 11P NAT

TE 产品编号6116201-1

MJ,TE,8P,COMPL.PIN,CAT5

TE 产品编号6-1879233-5

SMW5 47R 5%

TE 产品编号2321493-4

BUS BAR ASSEMBLY, CROWN CLIP SOCKET

文档

MBPLUS,R/A,PLUG,SOLDER,5LP + 25S + 2P

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2334530-2_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-2334530-2_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2334530-2_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本