



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 连接器
主要产品颜色: 黑色
产品高度: 27.4 mm
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
位数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

尺寸

产品直径	36.5 mm
产品高度	27.4 mm



使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2396687-5
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号 2213795-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S




TE 产品编号 3-2444029-1
LUMAWISE MOTION Sensor,
Program, Circ.



TE 产品编号 2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED



 TE 产品编号 2444029-1 LUMAWISE MOTION Sensor, Program, Rect.	 TE 产品编号 2410739-4 ALR-11000, DALI LUMAWISE S Photocell, D	 TE 产品编号 2410739-8 ALR-11000, DALI LUMAWISE S Photocell, J	 TE 产品编号 2213837-1 ASSEM., 40MM LUMAWISE ENDURANCE S
 TE 产品编号 2410739-9 ALR-11000, DALI LUMAWISE S Photocell, H	 TE 产品编号 2410739-6 ALR-11000, DALI LUMAWISE S Photocell, Q	 TE 产品编号 2410739-7 ALR-11000, DALI LUMAWISE S Photocell, F	 TE 产品编号 2213831-3 BASE ASSY, 80MM, SEALED
 TE 产品编号 2213795-2 SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S	 TE 产品编号 2410739-5 ALR-11000, DALI LUMAWISE S Photocell, P	 TE 产品编号 2213831-1 LUMAWISE ENDURANCE S BASE ASSEMBLY, 80MM	


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

 Poke-In 连接器(1)	 街道照明电源管理(5)	 街道照明连接器(47)
---	---	--


客户还购买了

 TE 产品编号1SNG625009R0000 EM-SGL-M16-MET-I	 TE 产品编号2213795-1 SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S	 TE 产品编号2834048-3 PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.OE	 TE 产品编号1622382-1 LR1 1% 20K
--	---	--	--





TE 产品编号1-2834049-3
REC MOD, 2P LATCHED POKE-IN
WTW CONN.OR




TE 产品编号2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY TALL



TE 产品编号2-1879071-5
THS50 10R 5%



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4



TE 产品编号2329013-2
LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE
GRAY TALL

TE 产品编号4-2213362-5
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4

文档

Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit,Zhaga,DOT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2363638-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2363638-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2363638-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1

英文版本



CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本