



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 连接器
主要产品颜色: 黑色
产品高度: 27.4 mm
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: UL

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
位数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

尺寸

产品直径	36.5 mm
产品高度	27.4 mm



使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2363815-1 WASHER, STAR LOCKING, LUMAWISE S	 TE 产品编号 1-2343404-1 MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S, KEYED,vented	 TE 产品编号 2-2343404-1 MODULE, 80MM LUMAWISE ENDURANCE S,KEYED	 TE 产品编号 2341474-2 SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S
---	--	--	--



TE 产品编号 2341474-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S

TE 产品编号 2374786-1
NUT, M20X1.5, PLASTIC

TE 产品编号 2396687-5
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S

TE 产品编号 2343405-1
MODULE, 40MM LUMAWISE
ENDURANCE S. KEYED

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

Poke-In 连接器(1)

街道照明电源管理(5)

街道照明连接器(47)

客户还购买了

TE 产品编号T4113012051-000
M12 M, 5P GOLD A_CODE RA
SHIELDED PG9

TE 产品编号1SNK512010R0000
ZS25

TE 产品编号8-1879512-6
CRGH0805 1% 12R 0.33W

TE 产品编号1879643-4
H8 500R 0.25% 50PPM

TE 产品编号4-1879694-1
H8 3K01 0.1% 100PPM

TE 产品编号2176244-5
CRGS0805 5% 2R2

TE 产品编号2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED

TE 产品编号2311664-1
COVER, 76MM DIAMETER, 75MM
HEIGHT

TE 产品编号1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR
LOW

TE 产品编号2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE
ENDURANCE S, KEYED



文档

[Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A,Dots](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2363638-6_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2363638-6_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2363638-6_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

[CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1](#)

英文版本

[UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1](#)

英文版本

[CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1](#)

英文版本