

PBES16L1BR

✓ 有效

ALCOSWITCH | ALCOSWITCH PBES16

TE 内部编号 1-2381880-0

Emergency Stop Switch, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Extended Actuator, Illuminated, ALCOSWITCH PBES16

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**单极 - 单掷**

按钮开关产品类型：**紧急停止开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**扩展型**

套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	接线片
按钮开关产品类型	紧急停止开关
照明	带有
致动器种类	顶部致动器

结构特性

面板切口尺寸	16（直径） mm[.63（直径） in]
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单
微动	带有
开关反馈类型	触觉和听觉
操作功能	NC, 维护

电气特征

触点额定电流	3 A
工作电压范围	120 VAC



主体特性

外壳材料	PPA
密封方法	橡胶 O 形环
致动器材料	聚酰胺
产品方向	垂直
驱动力	2040 g[72 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M16 x 1
致动器颜色	红色

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----

机械附件

固定方法	Screw-On
------	----------

尺寸

套管长度	42.4 mm[1.67 in]
套管直径	16 mm[.63 in]
致动器长度	31 mm[1.22 in]

行业标准

IP 等级	IP65
-------	------

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2381880-1
PBES16 28 LED 12-24V AC/DC/11mA
000 1NC

TE 产品编号 2381880-9
PBES16 28 LED 6V DC 28mA 000 1NC

该系列中的其他产品 | ALCOSWITCH PBES16

按钮开关(42)

紧急停止开关(42)

客户还购买了


TE 产品编号20009605-06
FX292X-100A-0050-L

TE 产品编号10142048-30
HTU31V I.C 31V RH/T ANALOG R400

TE 产品编号216051-000
55A0111-18-6

TE 产品编号2-406549-1
IMJ,1X1,PNL GRD,LED(G/Y), SN






TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号5-1676914-9
YR1 0.1% 54K9



TE 产品编号1744416-6
6 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号5-1879642-1
H8 5K0 0.1% 25PPM



TE 产品编号2132781-6
06P EP-II HOUSING, NATURAL

文档

产品图纸

PBES16 28 LED 12V DC 19mA 000 1NC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2381880-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2381880-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2381880-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ALCOSWITCH PBES16 Series

英文版本