



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽 > High-Power Charging CCS1 and CCS2 Inlet Kits



位数: 7

主要产品颜色: 黑色 - 橙色

保护和应力消除附件类型: 密封盖

主要产品材料: PA GF

出线角度: 180°

[所有 High-Power Charging CCS1 and CCS2 Inlet Kits \(47\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
保护和应力消除附件类型	密封盖

结构特性

位数	7
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色 - 橙色
主要产品材料	PA GF
出线角度	180°

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]



行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-AQ6-CIFA
Charging Inlets Flap Assembly



TE 产品编号 794606-1
MICRO MNL RPT CNT STRIP 20-24




TE 产品编号 1-967640-1
4POS MQS REC COD A




TE 产品编号 1-794617-2
12POS,MICRO MNL,RCPT HSG

该系列中的其他产品 | 充电插座




汽车端子(2)



汽车连接器护套(30)



汽车连接器盖帽(56)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(101)



连接器密封件和盲堵(5)



高压线束加工设备(16)

文档

COMBO 1,CHARGE INLET KIT 120SQMM, NO AC

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2443733-4_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本