




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT 彩色连接器



位数: 3

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 8.66 mm [.341 in]

[所有 DEUTSCH DT 彩色连接器 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	三角形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	E 密封件
位数	3
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	绿色

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	8.66 mm[.341 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	21.13 mm[.832 in]
产品长度	43.13 mm[1.698 in]
连接器高度	24.71 mm[.973 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
-------	--------------



与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519627800) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519627800) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件






TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16 号压接端子



TE 产品编号 1-2448102-2
DT06-3S-TE03, PLG, 3S, GRN, E




TE 产品编号 DT3P-BT
BOOT, 3P, REC, ST, GRY



TE 产品编号 CAT-D487-M8649
DEUTSCH DT Mounting Clips



TE 产品编号 776364-1
SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY



TE 产品编号 DT3P-DC
PROTECT CVR, 3P, REC, GRY, DT



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs




TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed
Contacts



TE 产品编号 1924487-2
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 2300908-1
0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-
24AWG, AU



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-B128
DEUTSCH DT Backshells



TE 产品编号 CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 DT3P-BT-BK
BOOT, 3P, REC, ST, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



其他汽车连接器附件(28)




插入和拔出工具(3)



汽车接头(107)



汽车连接器护套(734)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)



连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号6648374-1
CONTACT,SKT,SIZE #12



TE 产品编号3-2176231-4
3522 240R 1% 3W



TE 产品编号DRC16-40S
PLG, 40P, BLK, N



TE 产品编号1648203-1
297-08-01100=SA CONN,PIN



TE 产品编号1650162-2
701-65-02109=CONTACT,PIN,#20



TE 产品编号6-1879501-5
CRGH2512 5% 470R 2W



TE 产品编号1648206-1
298-08-01100=SA CONN,SKT



TE 产品编号1650589-1
903-19-02113=SCREW,SHOULDER,M4



TE 产品编号DRC10-40P-A004
HDR, 40P, BLK, ST, PIN, SN/NI/CU



TE 产品编号1648382-1
708-68-01109=CONTACT,SKT,#20

文档



DT04-3P-TE03, RCPT, 3P, GRN, E

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2448110-2_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2448110-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2448110-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH DT Color Connectors

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本