




[汽车零件](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [DEUTSCH DT 彩色连接器](#)



标称电压架构: 12 V, 24 V, 48 V
连接器和壳体类型: 公端子护套
位数: 6
可密封: 是
工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH DT 彩色连接器 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	E 密封件
位数	6
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	蓝色

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.45 mm[.175 in]

尺寸

行间距	4.45 mm[.175 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	20.83 mm[.82 in]
产品长度	45.92 mm[1.808 in]
连接器高度	24.16 mm[.951 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号 W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DT6P-DC
PROTECT CVR, 6P, REC, GRY, DT



TE 产品编号 DT6P-BT-BK
BOOT, 6P, REC, ST, BLK




TE 产品编号 1011-270-0605
BKSHL, 6P, BLK, REC, RA, SR, NW8.5 /10/13




TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Connector Stamped and Formed Contacts - Reel



TE 产品编号 1924487-2
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号 1-2448106-3
DT06-6S-TE07, PLG, 6S, BLU, E



TE 产品编号 DT6P-BT
BOOT, 6P, REC, ST, GRY



TE 产品编号 CAT-D487-M8649
DEUTSCH DT Mounting Clips



TE 产品编号 1011-241-0605
BKSHL, 6P, BLK, REC, ST, NW8.5/10/13



TE 产品编号 1011-242-0605
BKSHL, 6P, BLK, REC, RA, NW8.5/10/13



TE 产品编号 1011-269-0605
BKSHL, 6P, BLK, REC, ST, SR, NW8.5 /10/13



TE 产品编号 776364-1
SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY


该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



信息娱乐和多媒体线束(1)



汽车密封件和盲堵(18)



汽车连接器护套(767)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-4P-CE03
REC, 4P, BLK, E, CAP

TE 产品编号0460-204-08141
PIN, SOLID, SIZE 8, 8-10AWG, NI

TE 产品编号DT06-6S-EP06
PLG, 6P, BLK, N, SEAL RET, CAP

TE 产品编号DT04-2P-L012
REC, 2P, GRY, N, FLANGE

TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals

TE 产品编号2-1377174-1
SMP 0-0320559-0

TE 产品编号1487586-3
USB, A-B, 28/28, WHITE, 0.16M

TE 产品编号1-2834184-3
2P, FULL CABLE ASSY-152.4MM, WHITE, TIN

TE 产品编号DT06-4S-P012-COMP
PLG, 4P, BLK, N, SEAL RET, WEDGE CONT

文档

产品图纸

DT04-6P-TE07, RCPT, 6P, BLU, E

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2448114-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2448114-3_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2448114-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



DEUTSCH DT Color Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本