




端子和接头 > 汽车端子 > Superseal 连接器端子：1.0 mm



端子类型: 母端

线径: 18 – 16 AWG

接触面电镀: 锡 (Sn)

主要锁定特性: 无尖刃主体

[所有 Superseal 连接器端子：1.0 mm \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	系列密封或非密封
--------	----------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子类型	母端
接触面电镀	锡 (Sn)
接合插针直径	1 mm[.039 in]

端接特性

产品端接到	导线
-------	----

尺寸

线径	18 – 16 AWG
----	-------------



线径查找	.75 mm², 1 mm², 1.25 mm²
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	7000
其他	
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2151241-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-073F083O-RSA](#)

KIT
TE 产品编号 7-2151241-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-073F083O](#)

TE 产品编号 2151241-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-073F083O-RSM](#)

该系列中的其他产品 | [SUPERSEAL 1.0mm](#)

[汽车接头\(39\)](#)

[汽车连接器护套\(22\)](#)

[矩形后壳和夹具\(3\)](#)

[连接器后盖\(3\)](#)

[连接器密封件和盲堵\(1\)](#)

文档

产品图纸

[S/S REC CONTACT ASSY, SN, 0.75-1.25](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2461132-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2461132-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2461132-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

1-2461132-1

Receptacle Terminal, 18 – 16 AWG, .75 – 1.25 mm² Wire, Tin (Sn), 1 mm [.039 in] Pin Diameter, Family Seal or Unsealed, SUPERSEAL 1.0mm



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本