



M12 轨道直角

TE 内部编号 1-2823587-4

8 Position Circular Connector, Cable-to-Cable, Sealable, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Reverse Gender, M12 Rail Right Angle

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > M12 Right Angle Crimped Strain Relief



位数: 8

连接器系统: 缆到缆

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 2 A

[所有 M12 Right Angle Crimped Strain Relief \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
圆形连接器外壳类型	全塑
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
预接线	否
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	塑料

结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	带有



位数	8
电源位置数量	0
信号位置数量	8
端子预装	Yes

电气特征

工作电压	30 VDC
EMI 和 RFI 保护及抑制类型	屏蔽

主体特性

产品重量	25 g[.8832 oz]
○ 形环材料	硅橡胶
环境保护	IP67
环境保护类型	密封
主要产品颜色	黑色
外壳基材	塑料
圆形连接器绝缘材料类型	低火灾隐患热塑性
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
反向极性	是
圆形连接器端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	螺纹
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	17
-----------	----

使用环境



IP 防尘密封等级	6
IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

耐用性等级	250 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC
-------------	-----

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-R131-IN722
Crimp Insert for Use with 1-2823557-1

TE 产品编号 601967-1
CRIMPING TOOL M22520/1-01

TE 产品编号 CAT-M1-M1
M12 Assembly Tooling

TE 产品编号 1-2823561-1
UNIVERSAL INSERT (ALL M12 CODES)

TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

TE 产品编号 1-2823560-1
ASSEMBLY TOOL HANDLE FOR CRIMP FLANGE

TE 产品编号 1-2823557-1
CRIMP TOOL FOR CRIMP FLANGE /SLEEVE

该系列中的其他产品 | M12 轨道直角

标准圆形连接器(15)


客户还购买了

TE 产品编号2-520273-2
ULTRAFast 110 Assy Rec 22-18 TPBR LP

TE 产品编号796380-2
R/A Strn Relief Kit, SZ 13, CPC

TE 产品编号2-520337-2
ULTRA-FAST 187 Asy Rec 22-18 TPBR

TE 产品编号1-770251-0
UMNLII SOK PTPPHBZ LP LF 20-14



TE 产品编号1241000-1
ADERENDHUEL,WS0,5M



TE 产品编号1-2315715-1
M12 X-CODE F-8 CON RADOX 8.1 MM, H&S



TE 产品编号6-1437624-1
PKG50B1/8=KNOB PLASTIC 1/8 LEX



TE 产品编号5205817-1
KIT SCREWLOCK FEMALE



TE 产品编号2350791-1
M12 X-M-8,90,CRIMP,CAT7,H&S 84124806



TE 产品编号1903527-1
IE RJ45 CONNECTOR IP20 8POS 180DEG

文档

M12 A-90 DEGREE-F-8, CAT 7 8.4MM, TE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2823587-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2823587-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2823587-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M12 Right Angled Connector

英文版本

产品规格

英文版本