




连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器



位数: 1
照明产品类型: 连接器
连接器系统: 线到板
中心线（间距）: 4 mm
可密封: 否

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
位数	1

电气特征

工作电压（最大值）	320 VAC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	6 A
-------------	-----



机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	4 mm
---------	------

尺寸

线径	18 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL 1977

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件




TE 产品编号 2324697-3

PUSH GRIP CONNECTOR 3P


该系列中的其他产品 | 刺破式连接器闭合端



PCB 板端连接器及母端(1)




Poke-In 连接器(66)




板连接器(9)



矩形电源连接器(1)




线对板接头和插座(1)




镇流器连接器(16)

客户还购买了



TE 产品编号NB07072001

BATTU-12.7/6.1-A1-0-STK



TE 产品编号63895-1

GROUND CLIP 14-18AWG ST



TE 产品编号66360-3

III+ SKT,18-14,15AU/FL,LP



TE 产品编号66399-3

III+ SKT,24-20,15AU/FL,LP



TE 产品编号1776296-5
TSB5000531DS=EUROPA T-BLK,10MM

TE 产品编号2213130-2
LUMAWISE LED HOLDER Z50 STD
PROFILE 2024

TE 产品编号2213480-1
LUMAWISE Z50 HOLDER 2828
GENERAL

TE 产品编号2834048-1
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.NL

TE 产品编号2834049-1
REC, 2P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.NL

TE 产品编号3-2834334-1
4.0PITCH ITB CONN_1P_W CAP_BLUE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834334-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834334-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834334-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本