



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > 母端护套组件



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁定

线缆端接方法: 压接

[所有 母端护套组件 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子类型	母端
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
应力消除	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁定
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT
中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]
尺寸	
连接器宽度	15.7 mm[.61 in]
行间距	2.75 mm[.11 in]
连接器高度	8.35 mm[.32 in]
连接器长度	19.3 mm[.75 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
行业标准	
灼热丝额定值	根据 IEC 60335-1 版本 06/2001 为 GWT 750°C（无火焰）
包装特性	
封装方法	Carton
封装数量	220
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D9932-M6641B
连接器端子：线对板

TE 产品编号 2-2834464-6
MD REC CONT AU0.38 22/24 AWG

TE 产品编号 1-2834465-2
MINI DYNAMIC HDR H 12P TIN X-KEY BLK

TE 产品编号 1-2480474-2
MINI DYNAMIC HDR H 12P GOLD X-KEY BLK

该系列中的其他产品 | Mini Dynamic 系列

PCB 板端连接器及母端(16)

标准矩形连接器(15)

矩形电源连接器(1)

线对板接头和插座(16)

连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号284716-3
6 POS REC. CONNECTOR FOR MTII

TE 产品编号CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA

TE 产品编号234487-E
SRCA 1,27 12 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 T

TE 产品编号7-1625999-2
HSC100 60R 5%

TE 产品编号CAT-D9932-M6641A
PCB 安装公端：线到板

TE 产品编号1-1625999-7
HSC100 20R 5%

TE 产品编号6-1879335-5
CPF 0603 100R 1% 50PPM 1K RL

文档

产品图纸

MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 12P X-KEY BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834461-2_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834461-2_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834461-2_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本