



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > CT 2mm Dbl 行组件：水平



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 16

行数: 2

[所有 CT 2mm Dbl 行组件：水平 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 直角 |
| 位数       | 16 |
| 行数       | 2  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 125 VDC |
|------|---------|



主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 接合插针直径           | .6 mm[.024 in]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 1 μm[39.37 μin] |
| 端子形状和构造          | 圆形              |
| 端子布局             | 直插式             |
| 端子接触部长度          | 4.7 mm[.185 in] |
| 端子基材             | 黄铜              |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡               |
| 端子接触部电镀材料表面涂层    | 亮光              |
| 端子接触部电镀材料        | 锡 (Sn)          |
| 端子类型             | 插针              |
| 端子额定电流（最大值）      | 4 A             |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部直径  | .6 mm[.024 in]  |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.2 mm[.126 in] |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| 接合固定       | 不带  |
| 接合对准类型     | 极化  |
| PCB 安装固定类型 | 板锁  |
| PCB 安装固定   | 带有  |
| PCB 安装对准   | 带有  |
| 连接器安装类型    | 板安装 |
| 接合对准       | 带有  |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | 尼龙 66         |
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 行间距   | 6.5 mm[.256 in]  |
| 连接器宽度 | 11.1 mm[.437 in] |
|       |                  |



|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in]  |
| 连接器高度      | 11 mm[.433 in]   |
| 连接器长度      | 21.9 mm[.862 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |       |
|--------|-------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖   |
| 电路应用   | 电源和信号 |

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装数量 | 200       |
| 封装方法 | Box, Tray |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-179608-6  
CT DBL ROW HOLDER,MT,16P,NA

TE 产品编号 1-175133-6  
CT DOUBLE ROW 16P HOLDER  
NATU.

TE 产品编号 1-179472-6  
CT DBL ROW HOLDER,CRIMP,16P,NA

该系列中的其他产品 | AMP CT

PCB 板端连接器及母端(756)

标准矩形连接器(176)

矩形电源连接器(924)

矩形连接器壳体(90)

线到板连接器组件和护套(79)

线对板接头和插座(756)

连接器硬件(46)

连接器端子(8)

客户还购买了

TE 产品编号 54725-1  
TERMINAL R 90 DEG PG 8 1/4

TE 产品编号 104130-2  
014 LOPRO HDR RA 30DP LATCH

TE 产品编号 1410187-3  
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT

TE 产品编号 1410189-3  
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2



TE 产品编号1-1469492-3  
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 90 DEG

TE 产品编号1934222-1  
Tin Man Recpt Assy 4Pair8Column

TE 产品编号1981584-1  
MICRO USB, TYPE A/B, GRAY

TE 产品编号2007394-5  
SFP+assy 2x4 Spring Fingers 4

TE 产品编号2321032-1  
TERMINATOR, SMPM JACK, 50 OHM VITA 67

TE 产品编号5111448-1  
010 UNIV I/O 30DP SLOT

文档

产品图纸

CT DOUBLE ROW ASSY H 16P HDR N

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-292138-6\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-292138-6\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-292138-6\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp Typell Rec Contact

英文版本

应用规格

英文版本