



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 3

连接器系统: 线到线

可密封: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 13 A

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头

结构特性

位数	3
端子预装	No

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	不带
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺 GF
密封的	否



接触件特性

端子额定电流（最大值）	13 A
反向极性	否
端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

接合固定类型	锁闩
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
屏蔽	否

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 293469-1
NECTOR M PIN HSG FREE HANGING
CODE A

该系列中的其他产品 | NECTOR M 系列



标准圆形连接器(45)



连接器硬件(3)

客户还购买了




TE 产品编号1-293475-2
NECTOR M SKT CTC BRASS TIN PLTD



TE 产品编号1-293469-2
NECTOR M PIN HSG FREE HANGING
CODE B



TE 产品编号293607-3
NECTOR M CABLE NUT DIA 8.5-9.4
MM



TE 产品编号293607-1
NECTOR M CABLE NUT DIA 7.5-8.4
MM

文档

产品图纸

NECTOR M PIN HSG FREE HANGING CODE A

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-293469-1_G_c-1-293469-1-g.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-293469-1_G_c-1-293469-1-g.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-293469-1_G_c-1-293469-1-g.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本