



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 螺母

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

硬件附件功能: 安装, 闭锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	螺母
硬件附件功能	安装, 闭锁、锁定和固定

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-293660-6
NECTOR M PLASTIC NUT 5,6,7P

TE 产品编号 293660-6
NECTOR M PLASTIC NUT 5,6,7P

TE 产品编号 293660-3
NECTOR M PLASTIC NUT 5,6,7P

客户还购买了

TE 产品编号2213907-1
TOP SHELL, NECTOR M-LINE

TE 产品编号2359528-2
NECTOR T, CRIMP PIN CONTACT- 4.0 mm2

TE 产品编号2359420-1
NECTOR T, T-SPLITTER, Key-A

TE 产品编号2834055-3
REC, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN.OE

TE 产品编号2213906-2
BOTTOM SHELL, 2.5SQMM, NECTOR M-LINE

TE 产品编号1-293476-2
NECTOR M PIN CTC BRASS TIN PLTD

TE 产品编号2359527-2
NECTOR T, CRIMP SOCKET CONTACT- 4.0mm2

TE 产品编号293476-2
NECTOR M PIN CTC BRASS TIN PLTD



TE 产品编号293252-3
NECTOR X PIN HSG, FREE HANGING
4P

TE 产品编号4-1415073-0
RT3S4LB2

文档

产品图纸

NECTOR M PLASTIC NUT 5,6,7P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-293660-3_A_c-1-293660-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-293660-3_A_c-1-293660-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-293660-3_A_c-1-293660-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本