




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ25 连接器



端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

接地选项	无
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到板
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座

结构特性

位数	6
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	垂直
装载位置数量	6

主体特性

--	--



连接器外形	标准
-------	----

模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
-----------	----------

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子接触部电镀材料	镍 (Ni)
-----------	--------

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准	不带
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

面板安装特性	带有
--------	----

壳体特性

接合入口位置	底部
--------	----

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	PA 9T GF
------	----------

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

连接器高度	12.7 mm[.5 in]
-------	----------------

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

屏蔽	否
----	---

行业标准

性能类别	3 类
------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

--	--



封装方法	卷带包装
封装数量	300

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了





TE 产品编号3-647166-8
8P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF



TE 产品编号735427-2
110 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号CONREVSMA008
RP-SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号828101-1
HD-20SCHRAUB-SICHRG



TE 产品编号5557560-1
MJ,1X2,R/A,8P,IR COMP,NO SHLD



TE 产品编号5-794618-0
20P MICRO MNL ASSY R/A HDR LF




TE 产品编号1-770166-1
02P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF



TE 产品编号5749263-1
Mini DIN, 4 pos, R/A, Shield



TE 产品编号7-215460-8
MICRO-MATCH FSID P



TE 产品编号8-1768033-1
LEB-1325P-9

文档

6/6 INV.MOD.JACK

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-338086-6_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-338086-6_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-338086-6_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773464-9_MODULAR JACKS_SINGLE PORT_PCB_MOUNT

英文版本



[AMP surface mount modular jack](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL 报告](#)

英文版本