



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

线径: 1.23 – 2.27 mm²

产品端接到: 线缆

所有 Dynamic 3000 端子 (91)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	1.23 – 2.27 mm ²
----	-----------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-917266-3
DYNAMIC D-3200 P/MOUNT REC HSG

TE 产品编号 91561-1
CCII D-3 3L REC TAB 16-14 ASSY

TE 产品编号 917249-1
DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P

TE 产品编号 CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体



TE 产品编号 178214-1
DYNAMIC 3400 REC HSG 12P

TE 产品编号 2255149-1
MINI SAHT D3000-3L

TE 产品编号 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)

该系列中的其他产品 | **Dynamic 3000 系列**

PCB 接线端子(16)

PCB 板端连接器及母端(290)

插入和拔出工具(2)

电源端子(94)

矩形电源连接器(411)

线对板接头和插座(290)

连接器硬件(8)

客户还购买了

TE 产品编号60620-1
CMNL PIN 20-14 TPBR L/P

TE 产品编号234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)

TE 产品编号172294-1
4 POS SR MATE-N-LO

TE 产品编号640500-1
06P MR HDR ASSY V0

TE 产品编号1318697-6
DYNAMIC D-5 REC CONT L L/P

TE 产品编号1-174357-2
070 EJ-2(+) PLUG ASSY 3P SIR

TE 产品编号175218-2
DYNAMIC REC CONTACT L L/P

TE 产品编号1-200833-1
SERIES"M" GUIDE PIN ST. STL.



文档

产品图纸

DYNAMIC D-3 REC CONT. 3L PRE-TIN L/P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-353717-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-353717-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-353717-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本