

1-5164854-1 ✓ 有效

MINI-MATCH

TE 内部编号 1-5164854-1

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 11 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Tin, Through Hole - Solder, Signal, Box

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 11

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

可堆叠	否
位数	11
PCB 安装方向	直角

电气特征

绝缘电阻	1 MΩ
工作电压	354 VAC

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.04 – 5.08 μm[120 – 200 μin]
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座



端子额定电流 (最大值)	7 A
--------------	-----

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.79 mm[.031 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	柱体极化
接合对准类型	极化公端
PCB 安装固定类型	焊尾
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	侧
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	5 mm[.197 in]

尺寸

	1.27 in
--	---------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月 (181) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号2-1623933-3
CFR50 5% 3M9



TE 产品编号1-5164854-2
12pos.MINI-MATCH FBTB, 5mm pitch



TE 产品编号5164854-8
08pos.MINI-MATCH FBTB, 5mm pitch



TE 产品编号8-1393243-7
RT425048



TE 产品编号1-5164856-2
12 pos MINI-MATCH MALE ASSy,
5mm pitch



TE 产品编号1437185-5
FST-21.5A-10= FS STD

文档



产品图纸

[11pos.MINI-MATCH FBTB, 5mm pitch](#)

英文版本

CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-5164854-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-5164854-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-5164854-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

[Mini Match Connection System](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

德语