



SL-156

TE 内部编号 1-640251-1

11 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 3.96 mm [.156 in] Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Power & Signal, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

[所有 Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	11
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	6.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	左端打开
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

	1.715 in
连接器高度	6.35 mm
线径	.0509 – .823 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-640384-1
11P MTA156 HDR ASSY STR RND SN



TE 产品编号 1-640643-1
11P MTA156 COVER F/T



TE 产品编号 1-644751-1
11P MTA156 HDR ASSY R/A



TE 产品编号 1-640385-1
11P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号 4-641120-1
11P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号 4-641207-1
11P MTA156 HDR ASSY FL RA LF



TE 产品编号 4-644633-1
11P MTA156 HDR ASSY R/A LF



TE 产品编号 4-641210-1
11P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF



TE 产品编号 4-641202-1
11P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF

TE 产品编号 4-644766-1
11P MTA156 HDR ASSY STR SQ LF

TE 产品编号 4-641208-1
11P MTA156 HDR ASSY FL ST LF

TE 产品编号 2479636-1
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 4-644617-1
11P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF

TE 产品编号 4-644759-1
11P MTA156 HDR ASSY STR LF

TE 产品编号 1-644752-1
11P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L

TE 产品编号 1-643067-1
11P MTA156 MOLDED COVER

TE 产品编号 4-641119-1
11P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF

TE 产品编号 CAT-103156-WBHSN
Receptacle Housing: Wire-to-Board,
no Mating Alignment, SL 156

TE 产品编号 1-640389-1
11P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L

TE 产品编号 1-640551-1
11P MTA156 COVER

该系列中的其他产品 | SL-156

插入和拔出工具(1)

电源端子(13)

矩形电源连接器(147)

矩形连接器壳体(150)

线到板连接器组件和护套(146)

连接器硬件(4)

连接器端子(23)

客户还购买了




TE 产品编号1062-20-0222
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号2-85829-0
20 MODI HDR SRST .156CL




TE 产品编号640251-6
06P SL156 HSG W/O LCK RAMP




TE 产品编号640254-1
KEYING PLUG .045 SQ PST CONN



TE 产品编号1-640445-0
10P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号641937-1
03P MTA156 HDR ASSY STR W/O#2



TE 产品编号770092-1
09P .093 COMM P&S RECPT HSG



TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640251-1_AL_c-1-640251-1-al.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640251-1_AL_c-1-640251-1-al.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640251-1_AL_c-1-640251-1-al.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENG_DS_82056_MTA_0818.pdf

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本