




MTA 156

TE 内部编号 1-640389-7

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 17 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: 17

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 混合板端连接器   | 否        |
| 连接器形状     | 矩形       |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 部分带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 列数        | 17 |
| 装载位置数量    | 17 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向  | 直角 |
| 位数        | 17 |



|        |    |
|--------|----|
| 行数     | 1  |
| 电源位置数量 | 17 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子底板材料           | 镍                |
| 端子底板材料厚度         | 1.27 μm[50 μin]  |
| 端子大小             | 1.14mm           |
| 接合方柱尺寸           | 1.14 mm[.045 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.54 μm[100 μin] |
| 端子形状和构造          | 正方形              |
| 端子布局             | 直插式              |
| 端子接触部长度          | 10.16 mm[.4 in]  |
| 端子基材             | 铜合金              |
| 端子接触部电镀材料        | 锡 (Sn)           |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 2.54 μm[100 μin] |
| 端子类型             | 公端               |
| 端子额定电流（最大值）      | 14.24 A          |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡                |

端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.18 mm[.125 in] |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | 1.14 mm[.045 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性   | 不带   |
| 接合固定类型   | 摩擦锁定 |
| PCB 安装对准 | 不带   |
| 接合固定     | 带有   |
| PCB 安装固定 | 不带   |
| 连接器安装类型  | 板安装  |
|          |      |



|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 不带 |
|------|----|

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 接合入口位置  | 侧                |
| 直角弯侧    | 前部               |
| 中心线（间距） | 3.96 mm[.156 in] |
| 外壳材料    | 热塑性聚酯 GF         |

尺寸

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 连接器宽度      | 10.79 mm[.425 in]  |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in]   |
| 连接器高度      | 7.62 mm[.3 in]     |
| 连接器长度      | 67.36 mm[2.652 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|             |            |
|-------------|------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL    |
| UL 等级       | 获得认可       |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476  |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0   |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 250 |
| 封装方法 | 包装  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °








焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 4-640602-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF</p>                                         |  <p>TE 产品编号 4-640605-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF</p>  |  <p>TE 产品编号 1-640643-7<br/>17P MTA156 COVER F/T</p>           |  <p>TE 产品编号 1-643071-7<br/>17P MTA156 FD-THRU COVER</p>       |
|  <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM<br/>Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156</p> |  <p>TE 产品编号 4-640428-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p> |  <p>TE 产品编号 1-640551-7<br/>17P MTA156 COVER</p>               |  <p>TE 产品编号 4-640599-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p> |
|  <p>TE 产品编号 4-640426-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>                                        |  <p>TE 产品编号 4-640434-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT</p> |  <p>TE 产品编号 4-640427-7<br/>17P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p> |  <p>TE 产品编号 1-640251-7<br/>17P SL156 HSG W/O LCK RAMP</p>     |





TE 产品编号 1-643067-7  
17P MTA156 MOLDED COVER




TE 产品编号 4-643819-7  
17P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号 4-643817-7  
17P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)




插入和拔出工具(1)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)


客户还购买了



TE 产品编号 33457  
TERMINAL,SOLIS R 12-10 10



TE 产品编号 33458  
TERMINAL,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号 34137  
SPLICE,SOLIS, PARA, 16-14



TE 产品编号 130205  
PIDG RING



TE 产品编号 172166-1  
3 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号 1-480699-0  
02P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM  
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 3-1625892-4  
3W SM M/OX 5% 270R



文档

产品图纸

17P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-640389-7\_AG.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-640389-7\_AG.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-640389-7\_AG.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本