




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 端接盖

位数: 68

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	端接盖
-------	-----

结构特性

位数	68
----	----

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
----------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | AMPLIMITE .50 系列





面板安装 D-Sub 连接器(28)

客户还购买了



TE 产品编号2-87195-5
MOD IV RECP LP



TE 产品编号321684
TERMINAL,SOLIS R 16-14 6




TE 产品编号749608-2
26 50SR KIT, ST, UK



TE 产品编号1-750877-2
26 50SR TERMINATOR COVER



TE 产品编号1757823-9
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,3,CT



TE 产品编号9-1879662-7
H8 100R 0.1% 15PPM




TE 产品编号2151307-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F062O-RSM



TE 产品编号5229996-3
SCREW, PAN HD, CAPTIVE



TE 产品编号5749195-2
68 50SR KIT,ST,UK



TE 产品编号6828130-1
CO KIT, LC, SM, DUP TIGHT

文档

产品图纸

68 50SR TERMINATOR COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-750877-7_P.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-750877-7_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-750877-7_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（美国）

英文版本