



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 12

行数: 3

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
列数	4
装载位置数量	12
电源位置数量	12
PCB 安装方向	垂直



位数	12
行数	3
电气特征	
工作电压	600 VDC
主体特性	
PCB 保持特性材料	尼龙
主要产品颜色	白色
接触件特性	
端子底板材料	镍
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子大小	1mm
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 µm[150 – 350 µin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	矩阵
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	9.5 A
端接特性	
端接柱体和尾部直径	1 mm[.039 in]
端接柱体和尾部长度的	3.69 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合对准类型	倒斜角边缘
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有



PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]

尺寸

行间距	4.14 mm[.162 in]
连接器宽度	16.03 mm[.631 in]
连接器高度	13.49 mm[.531 in]
连接器长度	23.27 mm[.916 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 的外形高度	14.25 mm[.56 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 794200-1
12P MINI UMN2 PLUG HSG MATRIX



TE 产品编号 172170-1
12 CIR UNIV M-N-L PLUG

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK



标准矩形连接器(104)



电源端子(89)



矩形电源连接器(196)



矩形连接器壳体(104)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(4)



连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号1658548-9
FPH-0701G=FLXPAC HDR P 07 RA LF



TE 产品编号1-794065-1
08P MINI UMNL HDR W/DH AU LF



TE 产品编号204219-1
PIN CONTACT ASSY.



TE 产品编号3-794620-2
02P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号1571091-2
PRBSA1-16F-BB0BW=POWER
ROCKER



TE 产品编号2-644861-6
06P MTA100 SHRD HDR,W/O PEG SN



TE 产品编号796642-4
4POS 5.0MM CE VRT HDR,TRM BLK



TE 产品编号3-1469373-7
ATCA GUIDE MODULE RA FEMALE



TE 产品编号3-794620-4
04P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号3-794620-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF

文档

产品图纸

12P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770186-1_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770186-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770186-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本