



SL-156

TE 内部编号 1-770849-0

10 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 3.96 mm [.156 in] Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Power & Signal, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

连接器系统: 线到板

壳体内的端子定位力: 不带

[所有 Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156 \(107\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	6.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

	1.558 in
线径	.0509 – .823 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准


与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-640551-0
10P MTA156 COVER



TE 产品编号 1-644752-0
10P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号 4-641202-0
10P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF



TE 产品编号 4-644766-0
10P MTA156 HDR ASSY STR SQ LF




TE 产品编号 4-644615-0
10P MTA156 POL LOCK ASSY LF



TE 产品编号 4-641119-0
10P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号 4-644617-0
10P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF



TE 产品编号 90471-1
EXTRACTION TOOL, SC-156







TE 产品编号 1-770996-3
13P SL 156 HSG W/TABS W/O LR




TE 产品编号 1-640388-0
10P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号 4-641121-0
10P MTA156 HDR ASSY FL/RA LF




TE 产品编号 4-641120-0
10P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号 4-644760-0
10P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 4-644768-0
10P MTA156 HDR ASSY F/L SQ LF



TE 产品编号 1-640383-0
10P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN




TE 产品编号 1-640389-0
10P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L




TE 产品编号 1-640445-0
10P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号 1-644753-0
10P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号 4-644759-0
10P MTA156 HDR ASSY STR LF



TE 产品编号 4-641209-0
10P MTA156 HDR ASSY FL ST LF

该系列中的其他产品 | SL-156



标准矩形连接器(150)



电源端子(13)



矩形电源连接器(147)



矩形连接器壳体(150)



线到板连接器组件和护套(146)



连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号60650-1
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG
BR

TE 产品编号63127-1
250 FASTON REC 22-18 AWG BR

TE 产品编号CAT-103156-WTBCC
Connector Contacts: Wire-to-Board
Socket, SL 156

TE 产品编号3-647449-1
SL156 RCPT,SPCL LUBE, LF

TE 产品编号647662-1
EP CONN CONT LUBRICANT SPCL

TE 产品编号770849-8
08P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS

TE 产品编号794991-1
02P UMNL BLACK INTERFACE SEAL

TE 产品编号1376393-1
5MM POWER KEY 6P PLUG HSG NUT

TE 产品编号3-2316114-4
2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.1
UM,LP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770849-0_Z_c-1-770849-0-z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770849-0_Z_c-1-770849-0-z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770849-0_Z_c-1-770849-0-z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本