



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 2

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	2
装载位置数量	2
电源位置数量	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角



位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子大小	1mm
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	9.5 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	1 mm[.039 in]
端接柱体和尾部长度	3.69 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	倒斜角边缘
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装固定	带有



PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	侧
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]

尺寸

连接器宽度	12.7 mm[.5 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	7.77 mm[.306 in]
连接器长度	11.16 mm[.439 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 172165-1
2 CIR UNIV M-N-L PLUG NATL



TE 产品编号 794772-2
02P MINI UMNL SEAL,DIE CUT




TE 产品编号 794184-1
02P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 794894-1
02P MINI UMNL PLUGS WIRE HOLES

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK



标准矩形连接器(104)



电源端子(89)



矩形电源连接器(196)



矩形连接器壳体(104)



连接器应力消除(2)




连接器硬件(4)



连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号2-2176526-9
3503G 2B 100R 1% 5K RL



TE 产品编号1-770967-1
03P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU



TE 产品编号1-770972-1
12P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF



TE 产品编号5-534206-7
14 MODII VRT DR CE 100/115




TE 产品编号2267079-3
TMS1T3B1M1QE



TE 产品编号4-2176070-0
3521 430R 1% 2W



TE 产品编号1-640389-4
14P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号2-2176398-3
3502 110K 1%



TE 产品编号2007099-1
SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly



TE 产品编号2-87224-0
20 MODII HDR SRST UNSHRD .100

文档

产品图纸

02P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770966-1_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770966-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770966-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本