




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 9

中心线（间距）: 4.14 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 混合板端连接器   | 否        |
| 连接器形状     | 矩形       |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 列数        | 3  |
| 装载位置数量    | 9  |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 位数        | 9  |



|        |   |
|--------|---|
| 行数     | 3 |
| 电源位置数量 | 9 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
|--------|----|

接触件特性

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 端子底板材料             | 镍                             |
| 接合插针直径             | 1 mm[.039 in]                 |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 μm[50 μin]               |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                            |
| 端子大小               | 1mm                           |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin] |
| 端子形状和构造            | 圆形                            |
| 端子布局               | 矩阵                            |
| 端子基材               | 黄铜                            |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)                        |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[30 μin]                |
| 端子类型               | 插针                            |
| 端子额定电流（最大值）        | 9.5 A                         |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                             |

端接特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 端接柱体和尾部直径 | 1 mm[.039 in]   |
| 端接柱体和尾部长度 | 4.7 mm[.185 in] |
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 面板安装特性     | 不带   |
| 接合固定类型     | 锁定公端 |
| 接合对准类型     | 盲配   |
| PCB 安装对准类型 | 极化   |
| PCB 安装对准   | 带有   |
| 接合固定       | 带有   |
|            |      |



|          |     |
|----------|-----|
| PCB 安装固定 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 带有  |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 接合入口位置  | 顶部               |
| 中心线（间距） | 4.14 mm[.162 in] |
| 外壳材料    | 尼龙               |

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 行间距        | 4.14 mm[.162 in]  |
| 连接器宽度      | 20.52 mm[.809 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in]  |
| 连接器高度      | 16.26 mm[.64 in]  |
| 连接器长度      | 20.52 mm[.809 in] |
| PCB 的外形高度  | 17.02 mm[.67 in]  |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|             |            |
|-------------|------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL    |
| UL 等级       | 获得认可       |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476  |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0   |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 200 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|





|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 172169-1  
9 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号 794194-1  
09P MINI UMN2 PLUG HSG UL94V0

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK

标准矩形连接器(104)


电源端子(89)

矩形电源连接器(196)

矩形连接器壳体(104)



连接器应力消除(2)




连接器硬件(4)



连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号282030-013  
44A0111-22-0



TE 产品编号1-66360-2  
III+ SKT,18-14,TIN ,LP



TE 产品编号1-66361-2  
III+ PIN,18-14,TIN,LP



TE 产品编号413990-2  
STR JACK,SMB,PCB



TE 产品编号414002-1  
PLUG,CABLE,RTANG,SMB,AUPLTD



TE 产品编号3-640427-5  
05P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL




TE 产品编号3-641216-5  
05P MTA100 HDR ASSY FL/RA LF



TE 产品编号1658859-2  
SFP 2X1 CAGE & LIGHT PIPE KIT



TE 产品编号7-1879208-3  
CPF 0402 10K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2227303-3  
CAGE ASSEMBLY, SFP, .071 TAIL

文档

产品图纸

09P MINI UMNL HDR ASSY BLMT LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-794130-1\_E.2d\_dxf.zip

1-794130-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 9 Position, 4.14 mm [.162 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Mini-Universal MATE-N-LOK



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-794130-1\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-794130-1\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本