



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 15

行数: 1

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	15
行数	1
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μm
端子接触部长度	11 mm[.433 in]



端子基材	黄铜
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 5 µm[118.11 – 196.85 µin]
端子接触部电镀材料	锡铅
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.9 mm[.035 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.8 mm[.031 in]
端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	PBT GF

尺寸

行间距	3.96 mm
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-87987-0 10 MOD1 BDMNT RCPT SR .156CL	TE 产品编号 86434-1 MOD I RECP LP	TE 产品编号 104885-1 MOD I RECP STMPD	TE 产品编号 87316-7 MOD I RECP STMPD

该系列中的其他产品 | [AMPMODU MOD 1](#)

板对板接头和插座(88)	板对板跳线和分路(1)	电源端子(1)	矩形电源连接器(19)



矩形连接器壳体(8)



连接器硬件(2)



连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

15P MOD 1 UNSHROUDED HEADER, ST, TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-826576-5_5.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-826576-5_5.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-826576-5_5.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



机构认证

UL 报告

英文版本