

1-826656-4

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 公端

TE 内部编号 1-826656-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 28 Position, 2.54 mm
[.1 in] Centerline, Breakaway, Gold (Au) / Gold Flash, AMPMODU
Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **28**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	28
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性



端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.5 µin]
接合方柱尺寸	.63 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 µm
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.63 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	250
封装方法	Carton

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-534236-4 48 MODII VRT DR CE 100/120	 TE 产品编号 1-215307-4 2X14P HV100 REC CON. TE, 7.0MM	 TE 产品编号 2-829410-8 2X28P HV100 REC CON. TE, 6.2MM, TIN	 TE 产品编号 1-215309-4 2X14P HV100 REC CON. TE, 8.5MM
--	---	---	--



TE 产品编号 146148-1
27/28 MODII VRT DR CE W/HLDWN




TE 产品编号 1-534236-4
28 MODII VRT DR CE 100/120

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



PCB 板端连接器及母端(1624)




板对板接头和插座(1579)




汽车接头(1)



矩形电源连接器(43)



线对板接头和插座(114)



连接器硬件(1)



连接器端子(47)


客户还购买了



TE 产品编号K1150149
Plunger Switch 44-01-051




TE 产品编号K1024406
Limit switch G13-01-1450




TE 产品编号280291-000
322A434-25/225-0



TE 产品编号CAT-ST858-H342
DEUTSCH Strike Headers




TE 产品编号CQ66623001
VG-95218-T021-E002CK1001




TE 产品编号K1166186
Limit Switch EMV 300-1-902



TE 产品编号3510493001
55A1123-22-9/9-9



TE 产品编号834499-000
202K121-15/86-0



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-826656-4_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-826656-4_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-826656-4_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本